



Art.-No.:6.3760.0575

3760

Matovací gel

Vlastnosti:

Pro přípravu a čištění kovových nebo plastových dílů automobilů, užitkových vozidel a autobusů před lakováním. 4CR 3760 výrazně zvyšuje přilnavost barvy při současném snížení množství pracovních operací potřebných pro přípravu. Čistí a zdrsňuje v jedné pracovní operaci, zajišťuje účinnou a ekonomickou přípravu povrchu před lakováním. 4CR 3760 snižuje celkovou emisi VOC v lakovně, protože eliminuje použití rozpouštědlových odmašťovačů a čistících prostředků potřebných při přípravných operacích. Při použití matovacího gelu spolu s brusnou rohoží se výrazně zvyšuje účinnost broušení oproti samotné brusné rohoži. Testy ukázaly zvýšení brusného účinku v průměru až o 64 %. Použití 4CR 3760 v kombinaci s přiloženým Prep štětcem umožňuje dostatečné matování hůře přístupných míst pro zajištění dostatečné přilnavosti laku.

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 337/2010 Sb. (Kat. B/a): 200 g/l

Obsah VOC v přípravku: 1,1 g/l

Doporučení:

Výhody výrobku:

- výrazné zvýšení přilnavosti barvy
- jednoduché zpracování
- čistí a matuje v jedné pracovní operaci
- odpadá temperování nových, nezakladovaných dílů
- zvyšuje brusný účinek brusné rohože
- nezanechává zbytky ovlivňující přilnavost
- umožňuje matování hůře přístupných míst
- nízký obsah VOC, šetrný k životnímu prostředí

Zpracování:

Pro zajištění dostatečné přilnavosti dodržujte následující pokyny, především u plastových dílů:

Temperování nových, nezakladovaných plastů není potřeba

Ofukovací pistolí odstraňte z povrchu dílu prach a nečistoty

Naneste 50 gramů 3760 matovacího gelu na brusnou rohož nebo přímo na povrch dílu. Na plasty použijte šedou brusnou rohož. Pak díl matujte stejně, jako samotnou brusnou rohoží. U plastových dílů pro zajištění dokonalé přípravy postup dvakrát zopakujte. Pro zmatování hůře přístupných míst použijte tvrdý Prep štětec dodávaný spolu s gelem. Nenechte díl zaschnout.

Matovaný díl opláchněte dostatečným množstvím vody. Díly osušte (ale neodmašťujte). Dále proveďte lakování podle doporučení výrobce použitého vrchního laku (přilnavač, plnič, vrchní lak).

Pokud matovaný povrch zaschne před opláchnutím, je nutné odstranit zbytky matovacího gelu a brusiva pomocí navlhčené utěrky a vody.

Technické údaje:

Barva	šedá, přírodní
pH	8 - 9

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem.

Tento technický list slouží pro informaci! Uvedené údaje odpovídají našim znalostem a vyplývají z dlouholetých zkušeností při výrobě našich produktů.

...the professional choice.