



Technický list

Matovací pasta

POPIS PRODUKTU

Jde o speciální přísadu do barev, která umožňuje lak zmatnit a získat „bezlesklý“ povrch. Tohoto efektu je dosaženo smícháním pasty s jakýmkoliv typem barvy nebo laku.

APLIKACE

- Univerzální matovací pasta pro všechny jednosložkové i dvousložkové nátěry

Druh nátěru	Doporučené množství na 1l		Snížení lesku v %
Barva celulózová	100-250 g	10-25%	50% po přidání 250g
Barva syntetická	100-350 g	10-35%	50% po přidání 350g
Barva polyuretanová a akrylátová	100-400 g	10-40%	50% po přidání 400g
Barva syntetická vypalovací (120°C)	100-250 g	10-25%	50% po přidání 250g
Množství matovací pasty vždy závisí na požadovaném stupni lesku			
Před použitím důkladně promíchejte (2-3 minuty).			

PODMÍNKY A DOBA SKLADOVÁNÍ

Skladujte v těsně uzavřených obalech, v chladných a suchých místnostech, mimo zdroje zapálení a tepla. Vyhněte se slunečnímu záření. Záruka 12 měsíců od data výroby.

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Před zahájením práce se doporučuje přečíst si bezpečnostní list výrobku